elevadoras
aéreas y manipuladores
telescópicos

GAMA DE PRODUCTOS RESUMEN

snorkel™

CELEBRATING
1959
60
2019
INNOVATIVE YEARS
snorkel

Snorkel es un fabricante líder de plataformas elevadoras móviles. Nuestra amplia gama de plataformas elevadoras móviles permite trabajar de forma segura y eficiente a alturas de 2 a 40 metros. Tenemos la solución perfecta para cualquier aplicación, desde el mantenimiento interior de edificios hasta trabajos en los entornos de obra más exigentes.

Fundada por Art Moore en 1959, Snorkel se siente orgullosa de su gran tradición, basada en encontrar soluciones prácticas para trabajar de forma segura en altura. Nuestro éxito se basa en mantenernos fieles a nuestros valores fundamentales, que influyen en todo lo que hacemos. Por encima de todo, creemos en el valor de mantenernos centrados al 100% en nuestros clientes.

Desde nuestros orígenes en el sector de la extinción de incendios, Snorkel siempre ha ido más allá de los límites del diseño, y ese espíritu de innovación continúa hasta hoy. Snorkel encuentra constantemente nuevas soluciones para el trabajo en altura y nuevas formas de aumentar la seguridad y la productividad que proporcionan las plataformas elevadoras móviles.

La filosofía de Snorkel es «sencillo pero eficaz»: fabricamos máquinas robustas y fiables, que le llevan a donde necesita estar de la manera más eficiente y segura posible. Construimos elevadores que cumplen con sus necesidades sin complicar su vida laboral; los elevadores Snorkel son sencillos de usar, sencillos de mantener y sencillos de reparar.

Trabajamos duro para estar más cerca de nuestros clientes: el equipo global de Snorkel es ampliado por una red de distribuidores y agentes de servicio en todo el mundo. Donde quiera que esté, Snorkel puede proporcionar asesoramiento eficaz y especializado en su idioma, además de un acceso rápido a repuestos y soporte de producto.

Con acceso a una cartera global de soluciones de financiación, Snorkel ofrece una atractiva gama de opciones para que pueda adquirir máquinas Snorkel con soluciones adaptadas a sus necesidades específicas.

Podrá encontrar más información sobre nuestros productos y servicios en **www.snorkellifts.com**

S3006P/S3008P/S3010P

Disponibles en tres alturas, las S3006P, S3008P y S3010P son mini plataformas de tijera sencillas, que pueden desplazarse fácilmente de una tarea a otra. Estas tijeras de peso ligero pueden pasar a través de una puerta de tamaño estándar y están equipadas con ruedas giratorias no marcantes para un desplazamiento sencillo. Un sistema de autofrenado asegura las tijeras al trabajar en altura. Las puertas de acceso tipo vaivén brindan un sencillo a la plataforma.

S3010E

La S3010E autopropulsada es ideal para el mantenimiento de instalaciones interiores en edificios de gran tamaño. Sus compactas dimensiones y su radio de giro interior cero hacen que sea ideal para trabajar en espacios estrechos y es lo suficientemente ligera para ser transportada en ascensores. La S3010E se puede desplazar a altura total y cuenta con controles proporcionales tipo joystick para un uso sencillo.

S3215L

La plataforma de tijera eléctrica de peso ligero S3215L no compromete ni el rendimiento ni la durabilidad. Ofrece una altura de trabajo de 6,4 m y, pesando tan solo 952 kg, puede elevar hasta 304 kg. La S3215L comparte muchas características con la gama de plataformas de tijera eléctricas de Snorkel y combina las ventajas de la reducida carga sobre el suelo, que ofrece una plataforma ligera, con la prolongada vida útil de una plataforma de tijera eléctrica de tamaño completo.

PLATAFORMAS DE TIJERA DE PESO LIGERO

Las plataformas de tijera de peso ligero Snorkel están diseñadas para proporcionar una solución segura para el trabajo en altura de bajo coste y cuando se requiere una reducida carga sobre el suelo. Estas plataformas son una interesante alternativa a las soluciones tradicionales de bajo coste, tales como escaleras, andamios y podios, ofreciendo muchas ventajas adicionales de seguridad y productividad.

Las plataformas de tijera de peso ligero Snorkel se encuentran disponibles como unidades de empuje manual o autopropulsadas. Están construidas de acero e incorporan muchas de las características y componentes de nuestras plataformas de tijera eléctricas de mayor tamaño, garantizando una larga vida útil.

Son adecuadas para obras, así como aplicaciones de mantenimiento de instalaciones y, gracias a su reducido peso y dimensiones compactas, pueden transportarse fácilmente en edificios de varias plantas en ascensores de personas.

	S3006P	S3008P	S3010P	S3010E	S3215L
Altura máx. de trabajo	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,0 m	6.6 m
Carga máx. admisible	240 kg	240 kg	240 kg	227 kg	305 kg
Altura recogida	1,7 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1.9 m
Longitud total	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,26 m	2.1 m
Anchura total	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,77 m	0.81 m
Peso	310 kg	350 kg	370 kg	495 kg	952 kg

NUEVO
snorkel
Snorkel S3019E

S3019E
The Snorkel S3019E has a stowed height of 1.79m, meaning it can easily pass through doorways without folding handrails. This all-electric lift features a low step-in height thanks to the sunken scissor stack that stows inside the chassis. The S3019E can lift up to 250kg to a platform height of up to 7.6m, and weighs just 1,580kg.

PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICAS

La nueva Snorkel S3019E redefine la popular plataforma de tijera eléctrica. Presentando una tracción y dirección completamente eléctricas, esta plataforma libre de emisiones no tiene tubos hidráulicos, eliminando el riesgo de fugas. El revolucionario diseño incluye tijeras «hundidas» que se repliegan completamente dentro del chasis, proporcionando un escalón de acceso a la plataforma de baja altura y una altura replegada más baja para pasar a través de puertas sin la necesidad de plegar las barandillas.

La S3019E presenta un radio de giro interior cero para máxima maniobrabilidad y comparte muchas de las mismas características que la familia de plataformas de tijera de transmisión hidráulica de Snorkel, incluyendo una extensión de plataforma, puertas de entrada tipo vaivén y bandejas de servicio extraíbles.

	S3019E
Altura máx. de trabajo	7,79 m
Carga máx. admisible	250 kg
Altura recogida	1,76 m
Longitud total	1,91 m
Anchura total	0,77 m
Peso	1581 kg

S3215E/S3219E

La Snorkel S3219E es una tijera eléctrica compacta y ágil con una altura de trabajo de 7,79 m y una capacidad de carga de 227 kg. Se puede conducir a través de puertas de tamaño estándar y puede ser utilizada en el exterior por una persona. Compartiendo las mismas características, la Snorkel S3215E, más pequeña, ofrece una altura de trabajo de 6,6 m, pero puede elevar hasta 272 kg.

S3220E/S3226E

La S3220E ofrece una altura de trabajo de hasta 8,1 m y una capacidad de carga de 407 kg. La S3220E presenta una extensión de plataforma de 0,91 m, puertas de acceso tipo vaivén y puede desplazarse por pendientes de hasta 25%. La S3226E utiliza el mismo chasis que la S3220E y puede elevar 250 kg a una altura de trabajo de 9,9 m.

S4726E/S4732E

Ofreciendo la máxima capacidad de carga de la gama de tijeras eléctricas Snorkel, la S4726E puede elevar una impresionante carga de 454 kg a una altura de trabajo de 9,8 m, es ideal para aplicaciones de sobre superficies planas que requieran una capacidad de carga adicional. La tijera de mayor capacidad de la gama, la Snorkel S4732E, puede elevar 350 kg a una altura de trabajo de 11,8 m.

PLATAFORMAS DE TIJERA HIDRÁULICAS

Las plataformas de tijera hidráulicas Snorkel están diseñadas para ofrecer reducidos costes totales de propiedad. Equipadas con características que benefician tanto al propietario como al operador, las plataformas de tijera Snorkel establecen un nuevo estándar en la industria.

Sus tijeras de doble cizalla y pasadores sobredimensionados proporcionan rigidez adicional. Su estructura, completamente de acero, es robusta y resistente para una larga vida útil. Los componentes de alta calidad aumentan la fiabilidad de la máquina y los pasadores sobredimensionados minimizan el riesgo de daños en el lugar de trabajo. Una caja de control superior fija reduce el riesgo de robo o daños, e incluye una toma de corriente para herramientas. Las puertas vaivén vienen equipadas de serie y brindan un acceso sencillo a la plataforma, incluso portando herramientas.

Las extensiones telescópicas de la plataforma maximizan el área de trabajo y las puertas laterales dobles proporcionan un fácil acceso a los principales componentes, incluso cuando el espacio es limitado.

	S3215E	S3219E	S3220E	S3226E	S4726E	S4732E
Altura máx. de trabajo	6,6 m	7,79 m	8,1 m	9,9 m	9,8 m	11,8 m
Carga máx. admisible	272 kg	250 kg	407 kg	250 kg	454 kg	350 kg
Altura recogida	2,02 m	2,11 m	2,17 m	2,3 m	2,2 m	2,39 m
Longitud total	1,78 m	1,78 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m
Anchura total	0,81 m	0,81 m	0,81 m	0,81 m	1,19 m	1,19 m
Peso	1227 kg	1614 kg	2045 kg	2045 kg	2250 kg	2693 kg

S2255RT/S2755RT

Las estrechas plataformas de tijera diésel Snorkel S2255RT y S2755RT han sido especialmente diseñadas para trabajar en áreas confinadas, donde el acceso para plataformas de achura estándar es complejo. Pueden moverse por terrenos difíciles con facilidad, ya que cuentan con una potente tracción a las 4 ruedas y eje trasero oscilante.

S2770RT/S3370RT/S3970RT

Gracias a su estructura ligera y compacta, las S2770RT, S3370RT y S3970RT son ideales para trabajar al aire libre en espacios confinados entre edificios. Con una excelente altura libre al suelo y un eje oscilante pueden hacer frente a terrenos difíciles con gran facilidad. Además están equipadas de serie con estabilizadores de nivelación automática y una extensión de plataforma de 1,2 m.

SL26SL/SL30SL SPEED LEVEL

La SL26SL proporciona una carga de trabajo segura de 680 kg y una altura de trabajo de 10 m. La plataforma de 1,7 m x 3,7 m cuenta con una extensión de plataforma para un alcance adicional. La SL30SL proporciona una altura de trabajo de hasta 11 m en una espaciosa plataforma de 1,7 m x 4,2 m, con una capacidad de carga de 590 kg. Ambos modelos se pueden desplazar a altura total y se pueden conducir elevadas en pendientes compuestas, tales como rampas.

PLATAFORMAS DE TIJERA TODO TERRENO

Snorkel tiene a disposición una línea completa de plataformas de tijera diésel todo terreno compactas. La serie Snorkel S-RT ofrece un impresionante espacio de plataforma, excelente capacidad de carga y magníficas capacidades todo terreno. Todas nuestras plataformas están equipadas con una potente tracción a las cuatro ruedas para hacer frente a los terrenos más difíciles.

Las plataforma de tijera compactas Snorkel también están disponibles en versión bienergía para lograr la máxima flexibilidad en el sitio de trabajo: permiten trabajar en el exterior de un edificio y luego usar la misma máquina en el interior, p. ej., para tareas de equipamiento. El cambio a alimentación por batería también puede contribuir a cumplir con las leyes y regulaciones cada vez más exigentes sobre ruidos y emisiones.

Cuando otras máquinas no están a la altura, puede confiar en la Snorkel Speed Level. Este elevador tipo sigma puede superar pendientes de hasta 50% y cuenta con un sistema automático de nivelación sin necesidad de emplear estabilizadores. En combinación con la magnífica altura libre al suelo, la excelente capacidad de carga y la potente tracción a las 4 ruedas, la Snorkel Speed Level puede hacer frente a los entornos de trabajo más exigentes.

	S2255RT	S2755RT	S2770RT	S3370RT	S3970RT	SL26SL	SL30SL
Altura máx. de trabajo	8,5 m	10,1 m	10,1 m	12,0 m	13,8 m	10,0 m	11,0 m
Carga máx. admisible	420 kg	300 kg	580 kg	450 kg	350 kg	680 kg	590 kg
Altura recogida	2,35 m	2,35 m	2,59 m	2,7 m	2,95 m	2,6 m	2,6 m
Longitud total	3,3 m	3,3 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,79 m	4,3 m
Anchura total	1,45 m	1,45 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	2,13 m	2,13 m
Peso	2410 kg	2750 kg	2800 kg	3620 kg	3790 kg	3500 kg	3400 kg

UL25/UL32/UL40

Los elevadores unipersonales robustos y compactos de la serie UL pasan fácilmente a través de puertas de tamaño estándar y ofrecen una reducida superficie de apoyo de los estabilizadores. Nuestro mástil telescópico Girder Lock ofrece alturas de trabajo seguras y estables de hasta 14,1 m. Las ruedas giratorias no marcantes y el sencillo sistema de carga para un transporte sencillo vienen de serie.

TM12

El elevador de mástil telescópico autopropulsado original continúa siendo popular en todo el mundo gracias a su versatilidad y durabilidad. El Snorkel TM12 pasa a través de puertas de tamaño estándar y puede ser transportado en ascensores normales de personas, siendo capaz de elevar a dos personas con herramientas hasta una altura de trabajo segura de 5,6 metros.

TM12E/TM16E

El TM12E/TM16E presenta un sistema de tracción eléctrico que proporciona ciclos de funcionamiento más largos en comparación con los modelos de accionamiento hidráulico, proporcionando mayor eficiencia en el lugar de trabajo. Con un radio de giro interior cero, el TM12E/TM16E es ideal para trabajar en espacios confinados, y puede pasar fácilmente a través de una puerta estándar y utilizar un ascensor. La extensión de plataforma de serie de 0,51 m proporciona alcance adicional.

ELEVADORES DE MÁSTIL

Diseñados para contratistas y profesionales del mantenimiento de instalaciones, los elevadores de mástil Snorkel son plataformas de trabajo ligeras y portátiles. El diseño de mástil telescópico Girder Lock de Snorkel, utilizado en la gama UL, proporciona una estabilidad y un alcance excepcionales, además de una excelente capacidad de carga.

Cuando se prefiera la ventaja de una unidad autopropulsada, el Snorkel TM12 proporciona la solución de elevador telescópico ideal para la mayoría de las aplicaciones. El TM12 de accionamiento hidráulico pasa a través de puertas de tamaño estándar y puede ser transportado en ascensores normales de personas, siendo capaz de elevar a dos personas con herramientas. El TM12 ahora también se encuentra disponible como versión TM12E y TM16E con accionamiento eléctrico para una mayor eficiencia en el lugar de trabajo.

	UL25	UL32	UL40	TM12	TM12E	TM16E
Altura máx. de trabajo	9,6 m	11,7 m	14,1 m	5,6 m	5.65 m	6.87 m
Carga máx. admisible	159 kg	136 kg	136 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Altura recogida	1,99 m	2,51 m	2,9 m	1,62 m	1.67 m	1.67 m
Longitud total	1,26 m	1,32 m	1,32 m	1,34 m	1.37 m	1.37 m
Anchura total	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,76 m	0.76 m	0.76 m
Peso (AC)	390 kg	435 kg	470 kg	-	-	-
Peso (DC)	420 kg	465 kg	500 kg	830 kg	840 kg	1105 kg

MB20J/MB26J

La serie MB ultraestrecha ofrece un impresionante rango de trabajo en espacios interiores muy confinados. Ideal para aplicaciones en lugares estrechos que requieren capacidades por «arriba y encima», la serie MB proporciona una rotación de mástil de 360°, con el alcance añadido por el plumín articulado.

A38E

De peso ligero, pero resistente y fiable, el A38E ofrece un rendimiento líder en su clase, con una altura de trabajo de hasta 13,5 m y un alcance de hasta 6,1 m. El brazo articulado con diseño «por arriba y encima» proporciona un impresionante rango de trabajo al operador.

A46JE

Esta versión con tracción a las 2 ruedas del A46JRT es una plataforma elevadora capaz de trabajar a alturas de hasta 16,1 m. Gracias a un alcance de trabajo de 7,35 m y una longitud de plumín de 1,5 m, este elevador autopropulsado es muy versátil. La amplia plataforma de 1,83 m x 1 m puede elevar dos personas con herramientas y ofrece una rotación accionada de 160°.

ELEVADORES DE BRAZO ARTICULADO ELÉCTRICOS

Los elevadores de brazo articulado eléctricos de la serie A de Snorkel, líderes en la industria, combinan una excelente maniobrabilidad con un funcionamiento limpio y silencioso, proporcionando alturas de trabajo de hasta 16 m con máquinas operadas por baterías de cero emisiones.

Diseñados para entornos de almacén y venta al por menor, nuestra serie MB de mástiles elevadores es perfecta para la gestión del stock y para el trabajo en altura en estrechos pasillos, pero también se siente como en casa en aplicaciones de mantenimiento industrial.

Todas las plataformas eléctricas Snorkel con alturas de trabajo superiores a 13 m están equipadas de serie con el sistema de protección secundaria Snorkel Guard™.

	MB20J	MB26J	A38E	A46JE
Altura máx. de trabajo	8,1 m	9,8 m	13,5 m	16,0 m
Carga máx. admisible	215 kg	215 kg	215 kg	227 kg
Altura recogida	1,98 m	1,98 m	2,0 m	2,0 m
Longitud total	2,41 m	2,8 m	4,1 m	5,6 m
Anchura	0,81 m	1,0 m	1,5 m	1,7 m
Peso	2590 kg	2660 kg	3880 kg	6486 kg

A46JRT

Este potente y rápido elevador todo terreno de tracción a las cuatro ruedas, líder de su clase, proporciona una altura de trabajo de hasta 16,3 m y un alcance de 7,35 m. El A46JRT está diseñado para maniobrar en espacios estrechos, presenta un radio de giro interior de tan solo 800 mm y opera con un voladizo posterior cero. La amplia plataforma de 1,83 m x 1 m puede elevar dos personas con herramientas y el plumín de 1,5 m ofrece flexibilidad adicional.

A62JRT

El Snorkel A62JRT ofrece un ajustado radio de giro interior, gracias a su dirección a las dos ruedas optimizada y al voladizo posterior cero. Las áreas en las que este elevador destaca incluyen una altura máxima de plataforma de 18,8 m y un alcance por arriba y encima de 9,0 m. También cuenta con la plataforma más grande de su clase y una longitud recogida muy compacta para el transporte de tan solo 8,5 m. El eje oscilante delantero mantiene las cuatro ruedas en contacto con el suelo.

AB80J/AB85J

El AB85J es el modelo más grande Snorkel de la gama de elevadores de brazo articulado, con una altura de trabajo de 27,7 m y un alcance de hasta 18,8 m. El impresionante alcance «por arriba y encima», en combinación con un plumín giratorio, proporciona una excelente maniobrabilidad aérea, mientras que la tracción y la dirección a las cuatro ruedas brindan un magnífico rendimiento en cualquier lugar de trabajo. El AB80J ofrece una altura de trabajo de 26,4 m.

ELEVADORES DE BRAZO ARTICULADO

Diseñada para los lugares de trabajo más exigentes, la gama de elevadores de brazo articulado combina una excelente maniobrabilidad con potencia y precisión. Con muchas características líderes en su clase, estos elevadores ofrecen alturas de trabajo de hasta 27,7 m y una capacidad de carga para dos personas y herramientas.

Los elevadores de brazo articulado Snorkel ofrecen lo último en rangos de trabajo, incluyendo excelentes capacidades «por arriba y encima». Además, los plumines articulados vienen de serie. El sistema operativo proporcional y suave ofrece un control preciso donde más lo necesita. Diseñados para una larga y productiva vida útil, todos los elevadores de brazo articulado emplean sistemas hidráulicos y controles de contacto, que los convierten en increíblemente fáciles y económicos de mantener y reparar.

Todas las plataformas articuladas Snorkel están equipadas de serie con el sistema de protección secundaria Snorkel Guard™.

	A46JRT	A62JRT	AB80J	AB85J
Altura máx. de trabajo	16,3 m	20,8 m	26,4 m	27,7 m
Carga máx. admisible	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Altura recogida	2,16 m	2,6 m	2,9 m	2,9 m
Longitud recogida	5,7 m	8,6 m	9,8 m	12,5 m
Anchura	2,1 m	2,4 m	2,6 m	2,6 m
Peso	7540 kg	10659 kg	16730 kg	17500 kg

400S/460SJ

El elevador de brazo telescópico Snorkel 400S brinda una altura de trabajo de hasta 14,2 m y un alcance de 10,1 m. Para mayor flexibilidad ofrecemos el 460SJ, la misma máquina con un plumín añadido de 2 m. El 460SJ brinda una altura de trabajo de hasta 16 m y un alcance de 12,8 m. Diseñados para obras de construcción, los 400S y 460SJ ofrecen una capacidad de pendiente superable del 50% gracias a la potente tracción a las cuatro ruedas y un eje oscilante equipado de serie.

600S/660SJ

El elevador de brazo telescópico Snorkel 600S ofrece una altura máxima de trabajo de 20,3 m y también está disponible, al igual que el 660SJ, con un plumín de 2 m que proporciona mayor flexibilidad. 2,44 m El 600S y 660SJ función de snorkel innovadora x 0,91 m plataforma de tres entradas, y todas las funciones de la pluma proporcionales, incluyendo trabajo y girar la plataforma. El 660SJ se puede guardar sólo 8,5 m de longitud para el transporte.

TB80/TB86J

El Snorkel TB80 brinda una altura de trabajo de 26,4 m y un alcance de 21,7 m. Diseñados para obras de construcción, la tracción a las cuatro ruedas viene de serie. Para mayor flexibilidad ofrecemos el TB86J, la misma máquina con un plumín de 2 m, que proporciona una altura de trabajo de 28,2 m y un alcance de 23,9 m.

ELEVADORES DE BRAZO TELESCÓPICO

Los elevadores de brazo telescópico de Snorkel están diseñados para los lugares de trabajo más exigentes y están construidos para durar. Los potentes motores diésel, la impresionante altura libre al suelo y los accionamientos de elevado par se combinan para brindar un excelente rendimiento todo terreno. Diseñamos la simplicidad, ofreciendo plataformas elevadoras robustas, que son fáciles de operar y sencillas de mantener y reparar, utilizando sistemas hidráulicos y controles de contactor.

Los nuevos modelos Snorkel 400S, 460SJ, 600S y 660SJ están diseñados con un chasis común, que fomenta la especialización de los ingenieros de servicio y ayuda a minimizar el inventario de piezas de repuesto.
Todas las plataformas telescópicas Snorkel están equipadas de serie con el sistema de protección secundaria Snorkel Guard™.

	400S*	460SJ*	600S	660SJ	TB80	TB86J
Altura máx. de trabajo	14,2 m	16,0 m	20,3 m	22,1 m	26,4 m	28,2 m
Carga máx. admisible	272 kg**	272 kg	272 kg**	272 kg	227 kg	227 kg
Altura recogida	2,38 m	2,38 m	2,52 m	2,52 m	2,9 m	2,9 m
Longitud recogida	7,57 m	8,76 m	9,2 m	10,5 m	11,8 m	11,5 m
Anchura	2,31 m	2,31 m	2,46 m	2,46 m	2,6 m	2,6 m
Peso	7135 kg	7829 kg	11430 kg	12303 kg	13644 kg	18615 kg

*Especificaciones preliminares **Capacidad de plataforma sin restricciones La capacidad de plataforma restringida es de 454 kg - consulte la envolvente de trabajo en el manual del operador.

Snorkel 660SJ

TB120/TB126J

El tubo respirador TB120 ofrece una altura máxima de trabajo de 38.6 m y alcance de hasta 18.9 m. Diseñado para las obras de construcción, con una potente tracción a las cuatro ruedas de serie, junto con un eje delantero y el eje trasero fijo extensible. Para mayor flexibilidad, ofrecemos la misma máquina con un brazo de 2,0 m, que proporciona una altura de trabajo de 40,4 metros y el alcance de 19.2 m.

	TB120	TB126J
Altura máx. de trabajo	38,6 m	40,4 m
Carga máx. admisible	227 kg	227 kg
Altura recogida	3,0 m	3,2 m
Longitud recogida	12,9 m	13,6 m
Anchura	2,6 m	2,6 m
Peso	17917 kg	19000 kg

TL37J

La TL37J es una plataforma de brazo remolcable de altas prestaciones que ofrece una excelente relación calidad-precio. El brazo articulado brinda una altura de trabajo de 12,9 m y un alcance de hasta 5,6 m. El plumín de 1,3 m con rango de trabajo de 130° y la rotación accionada de la plataforma proporcionan maniobrabilidad adicional. Los controles hidráulicos totalmente proporcionales hacen que el uso, servicio y mantenimiento de la TL37J sean realmente sencillos.

TL39

La TL39 es una plataforma de brazo articulado/telescópico remolcable, robusta y a la vez compacta, que presenta una altura de trabajo de 13,5 m, con un alcance de 6,4 m. Pesa menos de 1500 kg y la longitud de remolque es inferior a 5 m. Los estabilizadores hidráulicos vienen de serie, con la opción de nivelación automática.

TL49J

El brazo articulado/telescópico de 16,7 m de este remolque y el plumín de 130° ofrecen un impresionante rango de trabajo, proporcionando un alcance líder en su clase de 8,5 metros. Los controles hidráulicos y los brazos de alta resistencia convierten a la TL49J en una máquina robusta y sencilla de operar, mantener y reparar. Hay disponibles diversas opciones de alimentación, incluyendo bienergía.

PLATAFORMAS DE BRAZO REMOLCABLES

Las plataformas de brazo remolcables Snorkel son plataformas de brazo montadas sobre remolque, de altas prestaciones, robustas y fiables, y de precio muy competitivo. Las máquinas son sencillas y económicas de mantener y sencillas de operar. Estas máquinas de altas prestaciones se pueden remolcar con la mayoría de coches y vehículos comerciales ligeros y brindan un elevado retorno de la inversión.

La mayoría de las plataformas de brazo remolcables se encuentran disponibles con diversas opciones de alimentación, incluyendo, gasolina, diésel, energía eléctrica y bienergía. El equipamiento opcional incluye: toma de aire en la plataforma, asistencia de accionamiento por fricción y luces de trabajo en la plataforma.

	TL37J	TL39	TL49J
Altura máx. de trabajo	12,9 m	13,5 m	16,7 m
Carga máx. admisible	215 kg	215 kg	200 kg
Altura recogida	2,1 m	2,01 m	2,16 m
Longitud de remolque	6,4 m	5,0 m	7,1 m
Anchura de remolque	1,61 m	1,61 m	1,72 m
Peso	1586 kg	1480 kg	2389 kg

SR626

El Snorkel SR626 es un manipulador telescópico todoterreno compacto diseñado para enfrentarse a los lugares de trabajo más complejos. Con una anchura de tan solo 1,89 m, este manipulador telescópico compacto es ideal para trabajar en espacios confinados. Puede elevar hasta 2600 kg y presenta una altura máxima de elevación de 5,79 m.

SR1442

El manipulador telescópico todoterreno SR1442 ofrece un potente rendimiento. Diseñado para una larga vida útil, este manipulador telescópico cuenta de serie con una potente tracción a las cuatro ruedas, función de desplazamiento lateral y estabilizadores. El SR1442 es extremadamente robusto, haciéndolo ideal para aplicaciones de construcción.

SR1745

El manipulador telescópico todoterreno SR1745 puede manipular fácilmente cargas pesadas. Construido para ofrecer un rendimiento extraordinario, este manipulador telescópico cuenta con una potente tracción en las cuatro ruedas y un brazo de 3 secciones para un mayor alcance. Viene equipado de serie con estabilizadores y funciones de nivelación para un rendimiento sinigual en cualquier lugar de trabajo.

MANIPULADORES TELESCÓPICOS TODO TERRENO

Los manipuladores telescópicos de snorkel son robustos, confiables, potentes y fáciles de operar. Como todos los ascensores de Snorkel, son muy fáciles. Diseñado para funcionar, este manipulador telescópico cuenta con una potente tracción en las 4 ruedas y una pluma de 3 secciones para un mayor alcance.

Con una cabina ergonómica y totalmente cerrada, disponible con aire acondicionado, manipuladores telescópicos Snorkel Entregar una experiencia intuitiva para el operador, con una visibilidad superior alrededor la máquina.

Los potentes motores finales de nivel 4 y la transmisión hidrostática totalmente automática garantizan el máximo rendimiento en el trabajo, y los controles de joystick proporcionales brindan lo último en precisión.

	SR626	SR1442	SR1745
Altura máx. de trabajo	5,79m	13,5 m	16,4 m
Capacidad de elevación	2,600 kg	4,200 kg	4,535 kg
Altura recogida	1,93 m	2,56 m	2,56 m
Longitud hasta la cara de horquilla*	4,19 m	6,45 m	6,6 m
Anchura	1,89 m	2,3 m	2,3 m
Peso	4700 kg	11150 kg	12180 kg

*Longitud hasta la cara de horquilla = Longitud desde el carro hasta el contrapeso

ML12M/ML16M/ML20M

Los modelos MLM tienen un diseño estrecho y una altura replegada de mástil ultra compacta para poder pasar fácilmente a través de puertas y espacios reducidos, sin que sea necesario un sistema de inclinación hacia atrás, haciendo que sean ideales para aplicaciones industriales o almacenes donde las cargas se mueven por toda la instalación.

ML12C/ML18C/ML24C

Los modelos MLC están diseñados para aplicaciones de carga pesada y construcción. El ML12C presenta una altura de elevación de 3,5 m y una capacidad de carga de hasta 340 kg, mientras que el modelo más grande, el ML24C es capaz de elevar hasta 295 kg con un centro de carga de 0,36 m a una altura de elevación máxima de 7,4 m.

ELEVADORES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MINIELEVADORES DE MATERIAL

Los elevadores de material Snorkel ofrecen versatilidad, durabilidad y la mayor capacidad de carga de su clase. Gracias a sus ruedas de carga ajustables y patas estabilizadoras de repliegue rápido, son fáciles de transportar y se preparan de forma rápida y sencilla para el trabajo.

Los elevadores de material Snorkel cuentan con un cabrestante de doble manivela y dos velocidades conmutables sobre la marcha para una mayor productividad al elevar cargas, haciendo que sean dos veces más rápidos que otros elevadores de material del mercado. De serie vienen equipados con un protector de cable y ruedas giratorias de carga pesada, que no dejan marcas. Los elevadores utilizan extrusiones de aluminio de gran espesor y poleas de cable de acero fundido estructural para una larga vida útil y máximo retorno de la inversión.

La serie MLM son minielevadores de material diseñados para pasar fácilmente por puertas. La serie MLC está diseñada para hacer frente a las necesidades de las aplicaciones de construcción más exigentes.

	ML12M	ML16M	ML20M	ML12C	ML18C	ML24C
Altura de elevación -horquillas	3,8 m	4,9 m	6,0 m	4,0 m	5,6 m	7,4 m
Max. capacidad de carga*	318 kg	295 kg	272 kg	340 kg	318 kg	295 kg
Altura almacenada	1,59 m	1,59 m	1,59 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Longitud almacenada	0,84 m	0,88 m	0,91 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m
Ancho replegado	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m
Peso	120 kg	135 kg	151 kg	111 kg	141 kg	162 kg

*0.36 m centro de carga

ML5I/ML10I/ML15I

Para aplicaciones de poca altura, el ML5I puede elevar hasta 454 kg hasta una altura de 2,0 m.Llegando más alto, el ML10I puede elevar una carga de hasta 408 kg hasta una altura máxima de hasta 3,4 m y el ML15I puede portar materiales de hasta 363 kg de peso y elevarlos hasta una altura de 4,8 m. La base straddle opcional para palets grandes puede retraerse para pasar a través de puertas.

ML20I/ML25I

Equipados de serie con estabilizadores con ruedas giratorias que no dejan marca, el ML20I y el ML25I son los dos modelos más grandes de la gama MLI. Capaz de soportar cargas de hasta 340 kg, el ML20I puede alcanzar una altura de hasta 6,2 m, mientras que el ML25I puede alcanzar una altura de hasta 7,6 m con cargas de hasta 272 kg. Un sistema de bloqueo accionado por muelle proporciona un despliegue y almacenamiento rápido y sencillo de los estabilizadores.

ELEVADORES DE MATERIAL INDUSTRIALES

Presentando de serie un cabrestante de doble manivela y dos velocidades conmutables sobre la marcha, la gama de elevadores de material industriales de Snorkel proporciona una incomparable durabilidad y fiabilidad para todo tipo de aplicaciones de manipulación de materiales.

Con cinco modelos, que van desde los 2 m hasta los 7,6 m, la gama MLI de Snorkel es robusta y a la vez compacta para facilitar el desplazamiento por pasillos estrechos y espacios reducidos. Las mejores capacidades de carga de su clase maximizan la productividad, mientras que las extrusiones de aluminio de gran espesor y las poleas de cable de acero fundido garantizan una larga vida útil.

	ML5I	ML10I	ML15I	ML20I	ML25I
Altura de elevación -horquillas	2,0 m	3,4 m	4,8 m	6,2 m	7,6 m
Max. capacidad de carga*	454 kg	408 kg	363 kg	340 kg	272 kg
Altura almacenada	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m
Longitud almacenada	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,8 m	0,8 m
Ancho replegado	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m
Peso	89 kg	106 kg	122 kg	150 kg	167 kg

*0.36 m centro de carga

NUEVO
snorkel
welcome to the new snorkel website.
NEW
NEW
the platform
WORLD OF CONCRETE
snorkel
www.snorkellifts.com

AHORA, SNORKEL ESTÁ AL ALCANCE DE LA MANO EN TODO MOMENTO

Celebrando 60 años en el negocio, Snorkel reveló una nueva presencia online móvil optimizada a principios de 2019. Diseñado para mejorar significativamente la experiencia del cliente, una amplia gama de recursos de Snorkel están ahora disponibles digitalmente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana en **www.snorkellifts.com**.

THE PLATFORM™

Acceda a una extensa biblioteca de publicaciones técnicas de Snorkel, incluyendo manuales y boletines interactivos con The Platform™ - el nuevo portal de Snorkel para el soporte de productos. Para acceder, visite **theplatform.snorkellifts.com**.

THE TOOLBOX™

Directamente de los expertos en productos de Snorkel, The Toolbox™ es el centro de recursos por excelencia para los propietarios y operadores de Snorkel. Aprenda a operar y mantener su plataforma Snorkel de manera segura con una extensa biblioteca de guías y videos instructivos sobre solución de problemas, servicio y más.

...Y MUCHO, MUCHO MÁS.

Visite **www.snorkellifts.com** para encontrar rápidamente un distribuidor autorizado de Snorkel, utilice la herramienta de selección de equipamiento para identificar el tipo de plataforma necesita, vea los vídeos de características del producto, solicite cotizaciones en línea y mucho, mucho más.

Distribuidor Local:

Especificación CE
© Snorkel 2019
OV0319

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las fotos y los diagramas en este folleto son sólo para fines promocionales. Consulte el correspondiente manual del operador Snorkel para obtener más información sobre el correcto uso y mantenimiento.

CELEBRATING 1959 60 2019 INNOVATIVE YEARS snorkel

snorkel™

Vigo Centre, Birtley Road
Washington, Tyne & Wear
NE38 9DA, RU
T +44 (0) 845 1550 057
F +44 (0) 845 1557 756

www.snorkellifts.com